



บริษัทไทยแอร์ วูจิน จำกัด 224/50-52 ถนน หลานหลวง แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  
Mobile: (092)514-1030 Line ID: thainair Tel: (02) 637-4522

คุณสมบัติ ท่อทองแดง ASTM B819 Type L สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์

Nominal Size, inch	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง รอบนอก(O.D. <sup>1</sup> )		ความหนา ท่อทองแดง ASTM B819	น้ำหนัก ท่อทองแดง ASTM B819 ยาว 1 ฟุต	ค่าแรงดันที่ท่อทองแดง ASTM B819สามารถรับได้
	fraction inch	decimal inch	Type L inch	Type L Lb	Type L psi
1/4	3/8	0.375	0.030	0.126	1,432
3/8	1/2	0.500	0.035	0.198	1,224
1/2	5/8	0.625	0.040	0.285	1,133
5/8	3/4	0.750	0.042	0.362	991
3/4	7/8	0.875	0.045	0.455	914
1	1-1/8	1.125	0.050	0.655	776
1-1/4	1-3/8	1.375	0.055	0.884	689
1-1/2	1-5/8	1.625	0.060	1.140	641
2	2-1/8	2.125	0.070	1.750	570
2-1/2	2-5/8	2.625	0.080	2.480	527
3	3-1/8	3.125	0.090	3.330	497

O.D.<sup>1</sup> (Outside Diameter): เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก