



บริษัทไทยแอร์ วูจิน จำกัด 224/50-52 ถนน หลานหลวง แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
Mobile: (092)514-1030 Line ID: thainair Tel: (02) 637-4522

คุณสมบัติ ท่อทองแดงเส้นตรง ASTM B88 Type K

ขนาดท่อทองแดง		ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก (ทศนิยม)		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเมื่อรวมค่าคลาดเคลื่อน				ท่อทองแดง Type K ยาว 6 เมตร		
I.D. ¹	O.D. ¹			ค่าต่ำสุด		ค่าสูงสุด		ความหนาต่อท่อทองแดง	น้ำหนักท่อทองแดงต่อ 1 เมตร	
inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	KG
1/4	3/8	0.375	9.53	0.373	9.47	0.376	9.55	0.035	0.89	0.22
3/8	1/2	0.500	12.70	0.497	12.62	0.501	12.73	0.049	1.24	0.40
1/2	5/8	0.625	15.88	0.622	15.80	0.626	15.90	0.049	1.24	0.51
5/8	3/4	0.750	19.05	0.747	18.97	0.751	19.08	0.049	1.24	0.62
3/4	7/8	0.875	22.23	0.872	22.15	0.876	22.25	0.065	1.65	0.95
1	1 1/8	1.125	28.58	1.122	28.50	1.127	28.63	0.065	1.65	1.25
1 1/4	1 3/8	1.375	34.93	1.372	34.85	1.377	34.98	0.065	1.65	1.54
1 1/2	1 5/8	1.625	41.28	1.621	41.17	1.627	41.33	0.072	1.83	2.03
2	2 1/8	2.125	53.98	2.121	53.87	2.127	54.03	0.083	2.11	3.08
2 1/2	2 5/8	2.625	66.68	2.621	66.57	2.627	66.73	0.095	2.41	4.35
3	3 1/8	3.125	79.38	3.121	79.27	3.127	79.43	0.109	2.77	5.96
3 1/2	3 5/8	3.625	92.08	3.621	91.97	3.627	92.13	0.120	3.05	7.63

I.D.¹ (Internal Diameter): เส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน

O.D.¹ (Outside Diameter): เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก