



บริษัทไทยเน้ วูจิน จำกัด 224/50-52 ถนน หลานหลวง แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  
Mobile: (092)514-1030 Line ID: thainair Tel: (02) 637-4522

### คุณสมบัติ ท่อทองแดงเส้นตรง ASTM B88 Type L

ขนาดท่อทองแดง		ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบ		เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเมื่อรวมค่าคลาดเคลื่อน				ท่อทองแดง Type L ยาว 6 เมตร		
I.D. <sup>1</sup>	O.D. <sup>1</sup>	นอก (ทศนิยม)		ค่าต่ำสุด		ค่าสูงสุด		ความหนาท่อทองแดง		น้ำหนักท่อทองแดงต่อ 1 เมตร
inch	inch	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	KG
1/4	3/8	0.375	9.53	0.373	9.47	0.376	9.55	0.030	0.76	0.19
3/8	1/2	0.500	12.70	0.497	12.62	0.501	12.73	0.035	0.89	0.30
1/2	5/8	0.625	15.88	0.622	15.80	0.626	15.90	0.040	1.02	0.43
5/8	3/4	0.750	19.05	0.747	18.97	0.751	19.08	0.042	1.07	0.54
3/4	7/8	0.875	22.23	0.872	22.15	0.876	22.25	0.045	1.14	0.68
1	1 1/8	1.125	28.58	1.122	28.50	1.127	28.63	0.050	1.27	0.98
1 1/4	1 3/8	1.375	34.93	1.372	34.85	1.377	34.98	0.055	1.40	1.32
1 1/2	1 5/8	1.625	41.28	1.621	41.17	1.627	41.33	0.060	1.52	1.70
2	2 1/8	2.125	53.98	2.121	53.87	2.127	54.03	0.070	1.78	2.61
2 1/2	2 5/8	2.625	66.68	2.621	66.57	2.627	66.73	0.080	2.03	3.69
3	3 1/8	3.125	79.38	3.121	79.27	3.127	79.43	0.090	2.29	4.96
3 1/2	3 5/8	3.625	92.08	3.621	91.97	3.627	92.13	0.100	2.54	6.39

I.D.<sup>1</sup> (Internal Diameter): เส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน

O.D.<sup>1</sup> (Outside Diameter): เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก